



广州大学



# 面向对象程序设计 Object-Oriented Programming



GU

主讲人：王国军 教授

计算机科学与网络工程学院

[csjwang@gzhu.edu.cn](mailto:csjwang@gzhu.edu.cn)

<http://trust.gzhu.edu.cn/>

办公室：行政西楼前座532室

根据《C++程序设计基础》（第6版）和《Visual C++面向对象与可视化程序设计》（第4版）制作，仅供广州大学计算机、软件工程、网络工程、网络空间安全、人工智能2022级讲课使用。



## 教材2 测验题



(1) 在进行绘图时, ( [填空1] ) 用于指定图形的填充样式, ( [填空2] ) 用于指定图形的边框。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

填空题 1分

设置



(2) 在 Windows 应用程序中，句柄 HFONT 标识是 ( [填空1] ) 句柄。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答





(3) 窗口被另一个窗口覆盖的区域称为无效区域。Windows 系统通过 ( [填空1] ) 数据结构描述无效区域的结构。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答



(4) 在Windows程序中， WM\_LBUTTONDOWN 和 WM\_RBUTTONDOWN 分别表示（ [填空1] ）消息和（ [填空2] ）消息。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答



(5) 在进行绘图时, ( ) 用于指定图形的填充样式。

- A 设备环境
- B 位图
- C 画笔
- D 画刷

提交



(6) 根据对话框的行为性质，对话框可以分为( )两类。

- A 对话框资源和对话框类
- B 对话框资源和对话框模板
- C 模式对话框和非模式对话框
- D 消息对话框和模式对话框

提交



(7) 应用程序类CWinApp完成以下 ( ) 工作。

- A 程序的初始化、运行和结束工作
- B 消息的发送和执行
- C 程序的框架和窗口
- D 事件的发生与处理

提交



(8) Afx是Application Frameworks的缩写。以Afx开头的函数大多都是\_\_\_\_ [填空1]\_\_\_\_, 可以在任何类中使用。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答



(9) MFC应用程序设计中, CEdit是  
( [填空1] ) 控件。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答



(10) 可以利用Radio Button控件的 ( ) 属性和Tab键顺序为控件分组。

- A Group
- B ID
- C Tab Stop
- D Caption

提交



(11) 在文档 (CDocument) /视图 (CView)程序结构中, 当视图窗口需要重绘时, 视图类的 ( [填空1] ) 函数被调用。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答



(12) MFC类层次结构中, CView、CFrameWnd和大部分对话框控件的共同直接或间接父类是\_\_\_\_\_ [填空1] \_\_\_\_\_类, 可以使用该类的GetDlgItem成员函数来获得控件的对象指针。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答